



## ALTRA F2000

### LA SOLUTION LA PLUS RÉSILIENTE

Depuis 1895, NIEDNER redéfinit la lutte contre les incendies en créant des boyaux plats plus légers et plus polyvalents pour relever les défis auxquels font face les pompiers. Les services d'incendie du monde entier font confiance à la gamme ALTRA Fire de NIEDNER d'abord et avant tout en raison de la grande qualité et résilience de ces produits. Nos boyaux sont en effet conçus pour résister aux conditions d'utilisation les plus exigeantes, y compris la chaleur intense et l'abrasion.

#### LUTTE AUX INCENDIES D'ENVERGURE

Semblable à l'ALTRA 2000, ce boyau d'incendie durable, avec une pression d'essai de service de 400 PSI (2800 kPa), est doté d'une gaine double en 100 % polyester avec doublure intérieure en caoutchouc EPDM pour une plus grande durabilité et résistance aux coques. ALTRA F2000 est le boyau de choix pour les services d'incendie les plus actifs, offrant fiabilité, maniabilité et débit d'eau maximal, tout en restant plus léger et plus compact que les produits concurrents. Le tissage serré de la gaine extérieure résiste aux accrocs, aux coupures, aux perforations et à l'abrasion. Le traitement ENCAP™ accroît la durabilité, réduit l'absorption d'eau jusqu'à 40 %, augmente la résistance aux produits chimiques et permet d'offrir un choix de couleurs.

#### NIVEAUX DE QUALITÉ LES PLUS ÉLEVÉS

NIEDNER maintient les niveaux de qualité les plus élevés dans la conception, la fabrication et les essais de tous ses produits. Par conséquent, nos solutions surpassent les normes internationales reconnues.

#### SERVICES UNIQUES

Nos solutions présentent de nombreux avantages, y compris notre service unique ainsi qu'une assistance technique inégalée.



Extrêmement sécuritaires



Sans corrosion et sans entretien



Délais de livraison courts et installation rapide



Réutilisables



Longueurs standard : 50/100 pi



Résilience accrue



Engagement environnemental

*Auparavant sous le nom de ULTRAFORCE2000*



## CARACTÉRISTIQUES

- Résistant à l'abrasion et à la perforation
- Résistant aux coques
- Résistant à l'ozone, au vieillissement, à la moisissure et aux bactéries

## AVANTAGES

- Léger et compact
- Absorption réduite (jusqu'à 40 %)

## CONCEPTION

- 100 % polyester
- Membrane en caoutchouc EPDM
- Traitement ENCAP™

## PRODUITS HOMOLOGUÉS

Les solutions NIEDNER sont certifiées par des organismes indépendants accrédités.



## DONNÉES TECHNIQUES

Diamètre		Poids				Largeur (plat)		Épaisseur		Diam. du rouleau		Interne		Raccord		Pression		Abrasion	
Pouces	Spec	50 pi, racc. alum incl		100 pi, racc. alum incl		Toutes longueurs		À plat		Par 50 pi, raccords incl.		Diamètre		Diam. bague		Essai de service		Cycles	
(mm)	N°	lb	kg	lb	kg	po	cm	po	cm	po	cm	po	mm	po	mm	PSI	kPA	FM	TABER
1 1/2" (38mm)	5215	15	6,80	29	13,15	2,875	7,30	0,30	0,76	21	53,34	1-11/16	43	1-15/16	49,2	400	2800	30 000	12 000
1 3/4" (45mm)	5217	17	7,71	33	14,97	3,125	7,94	0,33	0,84	21	53,34	1 13/16	46	2-1/16	52,4	400	2800	30 000	12 000
2" (51mm)	5220	21	9,53	41	18,60	3,375	8,57	0,33	0,84	21	53,34	2-1/16	52	2 5/16	58,7	400	2800	30 000	12 000
2 1/2" (64mm)	5225	25	11,34	48	21,77	4,5	11,43	0,33	0,84	22	55,88	2-3/4	70	3"	76,2	400	2800	30 000	12 000

CHOIX DE COULEUR : Blanc, vert, rouge, orange, bleu, beige-havane, violet, jaune

## CONTACT

vente@niedner.com

Tél : 800-567-2703

675, rue Merrill, Coaticook (Québec) J1A 2S2

**NIEDNER** | **ALTRA**

[NIEDNER-ALTRA.COM/FR](http://NIEDNER-ALTRA.COM/FR)