



ALTRA 500

LA SOLUCIÓN MÁS RESISTENTE

Desde 1895, NIEDNER ha redefinido la industria del combate de incendios creando mangueras planas más ligeras y versátiles para superar los retos a los que se enfrentan los bomberos. Lo que hace que los bomberos de todo el mundo confíen en las soluciones ALTRA FIRE de NIEDNER es, en primer lugar, la alta calidad y resistencia de los productos. Las mangueras han sido diseñadas para satisfacer las aplicaciones más exigentes, incluyendo mangueras resistentes al calor y a la abrasión.

PUESTA A PRUEBA EN MÁS DE 250 DE LOS MÁS GRANDES INCENDIOS INDUSTRIALES DEL MUNDO

Diseñada para aplicaciones de protección industrial en entornos químicos y petrolíferos, nuestra línea industrial ALTRA FIRE está diseñada para mantenerle seguro. Resistentes a la mayoría de los productos químicos, a los productos derivados del petróleo, a la exposición a los rayos U.V. y al ozono, a la putrefacción, al moho y a la hidrólisis, producimos mangueras industriales contra incendios que están preparadas para soportar elementos peligrosos. Una manguera industrial de una sola cubierta, con una presión de prueba de servicio de 300 PSI (2100 kPa) y construida 100 de filamentos de poliéster revestido con elastómero TPU. El tratamiento ENCAP™ amarillo mejora la resistencia a la abrasión y reduce la absorción de agua. La construcción de alta calidad de ALTRA 500 la convierte en una excelente opción para muchas aplicaciones de mangueras utilitarias de un solo encamisado.

EL MÁS ALTO NIVEL DE CALIDAD

NIEDNER mantiene los más altos niveles de calidad en el diseño, la fabricación y las pruebas de todos nuestros productos. Como resultado, nuestras soluciones superan las normas internacionales reconocidas.

SERVICIOS ÚNICOS

Nuestras soluciones tienen muchas ventajas, entre ellas nuestros servicios exclusivos y el apoyo de ingeniería, que es insuperable.



Manguera de alta seguridad



Sin corrosión ni mantenimiento



Plazos de entrega cortos y rapidez de instalación



Reutilizable



Longitudes estándar: 50/100 pies



Mayor resistencia



Compromiso con el medio ambiente

Conocido formalmente como LD 500



CARACTERÍSTICAS

- Resistente a la abrasión y a la perforación
- Resistente a las torceduras y al flujo de caudal
- Resistente al ozono, al envejecimiento, al moho y a las bacterias

DISEÑO

- Fabricada 100% en filamentos de poliéster
- Forrada con ENCAP™ amarillo
- Caucho E.P.D.M. extruido

VENTAJAS

- Ligero
- Reduce la absorción de agua hasta un 40%.
- Rango de temperaturas: 60°F a 140°F (-51°C a 60°C)

CERTIFICACIONES DE NUESTRA LÍNEA DE PRODUCTOS

Las soluciones de NIEDNER están certificadas por institutos independientes acreditados



DATOS TÉCNICOS

Diámetro		Peso		Anchura plana		Diámetro del carrete		Abrasión		Presión			
Pulg. (mm)	Espec. #	100 pies, c/acoples de alum.		Todas las longitudes		100 pies, c/acoplamiento		Ciclos		Prueba de servicio		Prueba de rotura	
		lb	kg	pulg	cm	pulg	cm	FM	TABER	PSI	kPA	PSI	kPA
1 1/2 " (38 mm)	3865	13,75	6,2	1,79	4,55	15	38	5 000	1 000	300	2100	900	6300
2 1/2 " (64 mm)	3875	22	10	2,56	6,50	17	43	5 000	1 000	300	2100	900	6300

CHOIX DE COULEUR : Jaune

COMUNÍQUESE CON

sales@niedner.com
 Tel : 800-567-2703
 675 calle Merrill, Coaticook (Québec) J1A 2S2

NIEDNER | **ALTRA**

NIEDNER-ALTRA.COM/ES