



ALTRA 2000

LA SOLUTION LA PLUS RÉSILIENTE

Depuis 1895, NIEDNER redéfinit la lutte contre les incendies en créant des boyaux plats plus légers et plus polyvalents pour relever les défis auxquels font face les pompiers. Les services d'incendie du monde entier font confiance à la gamme ALTRA Fire de NIEDNER d'abord et avant tout en raison de la grande qualité et résilience de ces produits. Nos boyaux sont en effet conçus pour résister aux conditions d'utilisation les plus exigeantes, y compris la chaleur intense et l'abrasion.

LUTTE AUX INCENDIES D'ENVERGURE

Un boyau d'attaque ou transportable dans les édifices élevés, durable, avec une pression d'essai de service de 400 PSI (2800 kPa), parfait pour les services d'incendie en mouvement. Ce boyau d'incendie à double-gaine 100 % polyester a une doublure intérieure en élastomère de polyuréthane thermoplastique (TPU) et est construit pour être robuste, tout en demeurant léger et compact. ALTRA 2000 possède des caractéristiques de débit supérieures. Le tissage serré de la gaine extérieure résiste aux accrocs, aux coupures, aux perforations et à l'abrasion. Le traitement ENCAP™ accroît la durabilité, réduit l'absorption d'eau jusqu'à 40 %, augmente la résistance aux produits chimiques et permet d'offrir un choix de couleurs.

NIVEAUX DE QUALITÉ LES PLUS ÉLEVÉS

NIEDNER maintient les niveaux de qualité les plus élevés dans la conception, la fabrication et les essais de tous ses produits. Par conséquent, nos solutions surpassent les normes internationales reconnues.

SERVICES UNIQUES

Nos solutions présentent de nombreux avantages, y compris notre service unique ainsi qu'une assistance technique inégalée.



Extrêmement sécuritaires



Sans corrosion et sans entretien



Délais de livraison courts et installation rapide



Réutilisables



Longueurs standard : 50/100 pi



Résilience accrue



Engagement environnemental

Auparavant sous le nom de ULTRA2000



CARACTÉRISTIQUES

- Résistant à l'abrasion et à la perforation
- Résistant aux coques
- Résistant à l'ozone, au vieillissement, à la moisissure et aux bactéries

CONCEPTION

- 100 % polyester
- Membrane en élastomère de polyuréthane thermoplastique (TPU)
- Traitement ENCAP™

PRODUITS HOMOLOGUÉS

Les solutions NIEDNER sont certifiées par des organismes indépendants accrédités.



AVANTAGES

- Léger et compact
- Absorption réduite (jusqu'à 40 %)

DONNÉES TECHNIQUES

Diamètre		Poids				Largeur (plat)		Épaisseur		Diam. du rouleau		Interne		Raccord		Pression	
Inches	Spec	50 pi, racc. alum incl		100 pi, racc. alum incl		Toutes longueurs		À plat		Par 50 pi, raccords incl.		Diamètre		Diam. bague		Essai de service	
(mm)	N°	lb	kg	lb	kg	po	cm	po	cm	po	cm	po	mm	po	mm	PSI	kPA
1 1/2" (38mm)	4115	14	6,35	26	11,79	2,875	7,30	0,25	0,64	20	50,8	1 11/16	43	1-15/16	49,2	400	2800
1 3/4" (45mm)	4117	16	7,26	30	13,61	3,125	7,94	0,28	0,71	20	50,8	1 13/16	46	2-1/16	52,4	400	2800
2" (51mm)	4120	19	8,62	37	16,78	3,375	8,57	0,28	0,71	20	50,8	2-1/16	52	2 5/16	58,7	400	2800
2 1/2" (64mm)	4125	24	10,89	46	20,87	4,5	11,43	0,28	0,71	21	53,34	2-3/4	70	3"	76,2	400	2800

CHOIX DE COULEUR : Blanc, vert, rouge, orange, bleu, beige-havane, violet, jaune

CONTACT

vente@niedner.com

Tél : 800-567-2703

675, rue Merrill, Coaticook (Québec) J1A 2S2

NIEDNER | **ALTRA**

NIEDNER-ALTRA.COM/FR